



Das H, L und s Maß kann durch Distanzscheiben um bis zu 2,5 mm verändert werden.

Distanzscheiben sind im Lieferumfang enthalten.

Je Rolle 2 x 1 mm, 1 x 0,5 mm. (Distanzscheiben siehe Seite 47)

Vorgehensweise:

- Lösen der Deckelschrauben
- Deckel mit Axialrolle oder Kunststoffeinsatz aus dem Rollenbolzen entnehmen
- Distanzring zwischen Rollenbolzen und Deckel einlegen
- Deckel mit Axialrolle oder Kunststoffeinsatz wieder einsetzen
- Schrauben mit Schraubensicherungsmittel montieren und festziehen.

Für U - Walzprofile

C = Tragzahl dynamisch radial

C₀ = Tragzahl statisch radial

Artikelnummer	D	L	B	s	d +0,0 -0,05	r	H	F	T	C	C ₀	Gew. kg	Profil U Type
U2E-620-K	62,0	33,0-35,5	20	5,5-8,0	30	3,0	40,0-42,5	7,0	42	31	36	0,46	300-0
U2E-625-K	62,5	33,0-35,5	20	5,5-8,0	30	3,0	40,0-42,5	7,0	42	31	36	0,48	300-0
U2E-701-K	70,1	40,0-42,5	23	6,5-9,0	35	4,0	48,0-50,5	8,0	48	45	51	0,73	300-1
U2E-777-K	77,7	39,5-42,0	23	7,0-9,5	40	4,0	51,0-53,5	11,5	54	48	57	0,93	300-2
U2E-884-K	88,4	48,0-50,5	30	7,0-9,5	45	4,0	61,0-63,5	13,0	59	68	72	1,55	300-3
U2E-889-K	88,9	48,0-50,5	30	7,0-9,5	45	4,0	61,0-63,5	13,0	59	68	72	1,60	300-3
U2E-1077-K	107,7	55,0-57,5	31	8,0-10,5	60	5,0	69,0-71,5	14,0	71	81	95	2,69	300-4
U2E-1230-K	123,0	59,5-62,0	37	8,0-10,5	60	5,0	75,8-78,3	16,3	80	110	132	3,86	300-5
U2E-1490-K	149,0	69,0-71,5	45	15,0-17,5	60	3,0	89,0-91,5	20,0	103	151	192	6,40	300-6 303-6

Für UP - Walzprofile, gefräst mit eingengten Toleranzen

Artikelnr.	D	L	B	s	d	r	H	F	T	C	C ₀	Gew.	UP
U2E-648-K	64,8	33,0-35,5	20	5,5-8,0	30	3,0	40,0-42,5	7,0	42	31	36	0,59	314-0
U2E-738-K	73,8	40,0-42,5	23	6,5-9,0	35	4,0	48,0-50,5	8,0	48	45	51	0,75	314-1
U2E-818-K	81,8	39,5-42,0	23	7,0-9,5	40	4,0	51,0-53,5	11,5	54	48	57	0,97	314-2
U2E-928-K	92,8	48,0-50,5	30	7,0-9,5	45	4,0	61,0-63,5	13,0	59	68	72	1,65	314-3
U2E-1118-K	111,8	55,0-57,5	31	8,0-10,5	60	5,0	69,0-71,5	14,0	71	81	95	2,94	314-4
U2E-1278-K	127,8	59,5-62,0	37	8,0-10,5	60	5,0	75,8-78,3	16,3	80	110	132	4,12	314-5
U2E-1538-K	153,8	69,0-71,5	45	15,0-17,5	60	3,0	89,0-91,5	20,0	103	151	192	6,60	314-6

Befestigungsteile siehe Seite 48 bis 53